

Wand und Deckenleuchte UFO

Produktbeschreibung:

LED- Wand- und Deckenleuchte für Innen- und Außenbereich Sensormodul mit Absenkung oder Notbeleuchtungsmodul. Höchste Energieeffizienz in hoher Qualität und mit geringem Wartungsaufwand.

Zwei oder dreistufige Sensoreinstellung.

Anwendung:

Hotels, Pflegeheime, Krankenhäuser, Tiefgaragen, Wohnräume, Gänge, Ladenpassagen, Treppenhaus, Bad.

Merkmale

High-tech design Smart control system

Sensorfunktion mit 35% oder 50% Lichtabsenkung

Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden

Schnelle Montage durch mitgelieferten Montagering

Lichtfarbe: Warmweiß, naturweiß, kaltweiß







Spezifikationen

Leistung:	16 Watt			22 Watt		
Lichtfarbe:	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
Lichtstrom/lm:	1400	1500	1600	1900	2000	2100
Bestellnummer	40010ww	40010nw	40010cw	40011ww	40011nw	40011cw

Abstrahlwinkel : 120°

CRI/PF : >83Ra / >0,93

Dimmfunktion:optionalLebensdauer:50.000hSchutzklasse/-art:IP65

Sockel/Spannung : Kabel / AC 100-277V, 50-60 Hz

Trafo/Treiber : integriert

Maße : 300mm*80mm / 360mm*80mm

Gewicht : 0,7kg

Betriebstemperatur : -20°C bis +45°C Lagertemperatur : -40°C bis +80°C

Gehäuse : Aluminium und schlagfestes Polycarbonat

Abdeckung : PC mit integrierter Sensorabdeckung angepasst an Design

Installation : Montagering Zertifikate : CE, RoHS



Spezifikationen Notbeleuchtungsmodul

Batterie Typ : NI-MH 2400mA/h

Lichtstrom : 300lm
Brenndauer : >3h
Batterie Ladezeit : 24h
Spannung : 4,8V

Sockel/Spannung : Kabel / AC 100-277V, 50-60 Hz

Trafo/Treiber : integriert

Maße : 300mm*80mm / 360mm*80mm

Sensormodul





Step 2



Step 3



Step 4



